

Перечень поддерживаемых SFP-модулей для МШ-ТРfc

Наименование	Описание	Производитель	Выходная мощность, дБм	Чувствительность, дБм	Перегрузка, дБм	Дальность передачи, км	Экстинкция, дБ	Рабочий диапазон длин волн, нм
Клиентские модули								
AC-XPBL-23G10-10	SFP+ 10G 1270Tx/1330Rx, разъем LC SM, расстояние 10 км	LONTE	от -6 до -1	-14,4	0,5	10	3,5	Tx - 1260/1280 Rx - 1320/1340
AC-XPBL-32G10-10	SFP+ 10G 1270Tx/1330Rx, разъем LC SM, расстояние 10 км	LONTE	от -6 до -1	-14,4	0,5	10	3,5	Tx - 1320/1340 Rx - 1260/1280
NW-SFPP-10G-SR	SFP+ 10Base-SR, разъем LC MM, расстояние 300 м	NETWELL	от -5 до -1	-13	0,5	0,3	3,5	840/860
NW-SFPP-10GE-LR	10G SFP+ LR, разъем LC SM, расстояние 10 км	NETWELL	от -8 до 0	-14	0,5	10	3,5	Tx - 1260/1360 Rx - 1200/1600
SO-SFP-10GE-LR 1310nm 31/2018	10G SFP LR, разъем LC SM, расстояние 10 км	SMARTOPTICS	от -8,2 до +0,5	-14,4	0,5	10	3,5	Tx - 1270/1355 Rx - 1260/1565
SO-SFP-10GE-SR 850nm 31/2018	SFP 10Base-SR, разъем LC MM, расстояние 300 м	SMARTOPTICS	от -6 до -1	-11,1	-1	0,3	3,5	840/860
SFPS+10GE-20	Одноволоконный SFP+ WDM 10Gbe/OTU2, разъем LC, расстояние 20 км	T8	0,5	-14,4	0,5	20	3,5	1270/1330
SFP+8G-SR	Двухволоконный SFP+ 8GbFC/10Gbe/OTU2, разъем LC, расстояние 300 м	T8	от -6 до -1	-11	0	0,3	3,5	850
SFP+10G-SR	Двухволоконный SFP+10Gbe/OTU2, разъем LC, расстояние 300 м	T8	от -6 до -1	-11	-1	0,3	3,5	850
SFP+MR-10	Двухволоконный SFP+ 10Gbe/STM-64/OTU2/8GbFC, разъем LC, расстояние 10 км	T8	от -8 до 0,5	-12,6	0,5	10	3,5	1310
FTLX1475D3BCL	Двухволоконный SFP+10GBASE-LR/LW 10Gethernet, разъем LC SM, расстояние 10 км	Finisar	от -8,2 до 0,5	-12,6	0,5	10	3,5	1310
FTLX8574D3BCL	Двухволоконный SFP+10Base-SR разъем LC MM, расстояние 400 м	Finisar	от -5 до -1	-11,1	0,5	0,4	5,5	850
FT-SFP+SR-0,5-D	Двухволоконный SFP+10Base-SR разъем LC MM, расстояние 500 м	Fiber Trade	от -6 до -1	-11	0,5	0,5	3	850
BZ-SFP+-10G-SR	Двухволоконный SFP+10Base-SR разъем LC MM, расстояние 300 м	BAZIS TELECOM	от -6 до -1	-10	0,5	0,3	3	850
SFP+ 10G-SR Client	Двухволоконный SFP+10Base-SR разъем LC MM, расстояние 300 м	UpNet	от -6 до -1	-11	0	0,3	3,5	850
Линейные модули								
SFPS+10GE-20	Одноволоконный SFP+WDM 10Gbe/OTU2, разъем LC, расстояние 20 км	T8	0,5	-14,4	0,5	20	3,5	1270/1330
SFP+MR-10	Двухволоконный SFP+ 10Gbe/STM-64/OTU2/8GbFC, разъем LC, расстояние 10 км	T8	от -8 до 0,5	-12,6	0,5	10	3,5	1310
SFP+MR-40	Двухволоконный SFP+ 10Gbe/STM-64/OTU2/8GbFC, разъем LC, расстояние 10 км	T8	от -3 до 4	-20	-7	40	6	1310

Перечень поддерживаемых SFP-модулей для МШ-ТРfc

Наименование	Описание	Производитель	Выходная мощность, дБм	Чувствительность, дБм	Перегрузка, дБм	Дальность передачи, км	Экстинкция, дБ	Рабочий диапазон длин волн, нм
	разъем LC, расстояние 40 км							
SFP+MR-80	Двухволоконный SFP+ 10Gbe/STM-64/OTU2, разъем LC, расстояние 80 км	T8	от 0 до 5	-23	-8	80	3,5	От 1528 до 1565
SFPD+MR-40-F	Двухволоконный SFP+ с фиксированно длиной волны DWDM10Gbe/STM-64/OTU2, разъем LC, расстояние 40 км	T8	от -1 до 2	-15,8	0,5	40	3,5	От 1528 до 1565
SFPD+MR-80-F	Двухволоконный SFP+ с фиксированной длиной волны DWDM 10Gbe/STM-64/OTU2, разъем LC, расстояние 80 км	T8	от 0 до 5	-23	-8	80	3,5	От 1528 до 1565
SFPD+MR-80-T	Двухволоконный SFP+ перестраиваемый в C-диапазоне 10Gbe/STM-64/OTU2, разъем LC, расстояние 80 км	T8	от -1 до 1	-24	-7	80	9	От 1528 до 1566
FTLX1672M3BCL	Двухволоконный SFP+ 10Gbe/STM-64/OTU2/ 8GbFC, разъем LC, расстояние 40 км	Finisar	от -1 до 2	-15	-1	40	8,2	1550
FT-SFP+LR-10-D	Двухволоконный SFP+ 10GBASE-LR/LW 10G Ethernet, разъем LC SM, расстояние 10 км	Fiber Trade	от -5 до -1	-12,6	0,5	10	3,5	1310
FT-SFP+DWDM-CXX-40-D	Двухволоконный SFP+ с фиксированной длиной волны DWDM 10Gbe/STM-64/OTU2, разъем LC, расстояние 40 км	Fiber Trade	от -1 до 1	-14,1	-1	40	8	От 1528 до 1565
BZ-SFP+-10G-LR-10	Двухволоконный SFP+ 10GBASE-LR/LW 10G Ethernet, разъем LC SM, расстояние 10 км	BAZIS TELECOM	от -6 до -0,5	-14,4	0,5	10	3,55	1310
BZ-SFP+-10G-ER-40	Двухволоконный SFP+10GBASE-LR/LW 10G Ethernet, разъем LC SM, расстояние 40 км	BAZIS TELECOM	от -1 до 4	-15	0,5	40	3,5	1310
BZ-SFP+-10G-ZR-80	Двухволоконный SFP+ 10GBASE-LR/LW 10G Ethernet, разъем LC SM, расстояние 80 км	BAZIS TELECOM	от -1 до 4	-23	-6	80	8,2	1550
SFP+ 10G-80ZR	Двухволоконный SFP+ с фиксированной длиной волны DWDM 10Gbe/STM-64/OTU2, разъем LC, расстояние 80 км	UpNet	от -1 до 5	-23	-7	80	6	От 1528 до 1565